
Universalgrundierung
Diffusionsoffene Silikatsdispersionsgrundierung zur Reduktion der
Saugfähigkeit und zur Verfestigung von mineralischen Untergründen,
die gleichzeitig den Salztransport reduziert.

Einsatzgebiete:

Uni-Prime ist eine den Salztransport reduzierende, verfestigende und porenverengend wirkende Grundierung für die verschiedenen Barrydale Putze und Spachtelmassen. Gleichzeitig dient UniPrime als Voranstrich bei saugenden, mineralischen Untergründen.

Eigenschaften:

- lösemittelfrei
- gebrauchsfertig
- roll- und streichfähig
- staubbindend und verfestigend
- wasserabweisend und diffusionsoffen
- rot eingefärbt

Empfindliche Bauteile (z.B. Klinker, Glas, Kunststoffe, Aluminium) sind zu schützen.

Technische Daten:

- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
- Konsistenz: flüssig
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C
- Farbe: rot

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss tragfähig, oberflächentrocken, sauber und frei von Trennschichten sein. Lose Teile sind zu entfernen. Putze müssen erhärtet sein.

BARRYDALE UNI-PRIME kann gestrichen oder gerollt werden. Für die nachfolgende Beschichtung ist ein vollständiges Abtrocknen abzuwarten. Längere Trockenzeiten haben keinen negativen Einfluss auf den Haftverbund der nachfolgenden Beschichtung, erneute Staubbildung/-ablagerung ist jedoch zu vermeiden.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

BARRYDALE UNI-PRIME ist vor ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, Regen etc.) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5°C.

Verbrauch: Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 150...300 g/m²

Entsorgung:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften, im abgebundenen Zustand Entsorgung als Baustellenabfall.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

Arbeits- und Umgebungsschutz:

BARRYDALE UNI-PRIME ist hoch alkalisch. Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Bei Berührung sofort mit viel Wasser spülen und bei Augenkontakt zusätzlich einen Arzt konsultieren.

Empfindliche Bauteile (z.B. Klinker, Glas, Kunststoffe, Aluminium) sind zu schützen.

Lagerung:

Gebinde fest verschlossen, trocken, frostfrei und sachgerecht lagern.

Abmessungen / Lieferform / Art.-Nr. / EAN-Nr.:

Gebinde:

5 L-Kanister

36 Kanister/Palette

Art.-Nr.: BD10700;

EAN-Nr.: 4260677876025

Sonstiges:

Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.